


Vector



РОССИЙСКОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
БУРЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БУРОВАЯ УСТАНОВКА Вектор ВР-1.120



Малогабаритная буровая установка Вектор ВР-1.120

Наиболее яркий представитель класса легких буровых установок серии Вектор – установка ВР-1.120. Это одна из самых компактных установок для бурения скважин, которая открывает новые возможности для работы в местности, где работа крупногабаритной техники затруднена или попросту нецелесообразна.

Варианты транспортировки:

Вы можете с легкостью транспортировать устройство на шасси УАЗ, в кузове пикапа, на фэркопе и другими удобными способами.

Монтаж на различные типы шасси:

«АРГО», санное основание и прочее.

Небольшой вес и габариты максимально облегчают перемещение устройства: масса гидростанции составляет всего 80 килограмм, а ее измерения по каждой стороне не превышают 1 метра.

Несмотря на свою компактность и легкость Вектор ВР-1.120 позволяет **бурить вертикальные скважины глубиной до 25 метров**, максимальное усилие подачи (как вверх, так и вниз) достигает 900 кгс, а максимальный показатель крутящего момента составляет 600 Н/м.

Важной отличительной чертой буровой установки Вектор ВР-1.120 является возможность извлечения керна из колонковых труб поршнем, что существенно облегчает работу и экономит время.

В конструкции установки применяются комплектующие от проверенных производителей — Honda, Sauer Danfoss, Meta и других.

Использование в качестве силовых приводов **героторных гидромоторов** позволило добиться стабильности оборотов на малых скоростях, высокого стартового показателя и постоянства крутящего момента в широком диапазоне скоростей при сохранении компактности и небольшого веса.

Буровая установка Вектор ВР-1.120 позволяет бурить скважины **несколькими способами**: шнеками (диаметр до 110 мм), сухим колонковым способом (диаметр до 108 мм). По желанию заказчика опционально может быть предусмотрено бурение с продувкой или промывкой (диаметр до 108 мм), для чего установка оснащается компактным, но достаточно мощным гидравлическим насосом.

Стоимость малогабаритной буровой установки Вектор ВР-1.120 составляет 550 000 руб. с НДС.

Технические характеристики:

Усилие подачи вверх и вниз, макс.	900 кгс
Скорость подачи вверх и вниз	2.0 м/с
Частота вращения шпинделя	0–300 об/мин
Крутящий момент, макс.	600 Н/м
Мощность привода	13 л/с

Габаритные размеры

Мачта (Д/Ш/В)	1300/1100/1800 мм
Гидростанция (Д/Ш/В)	1000/800/700 мм
Масса гидростанции	80 кг

Условная глубина бурения

Шнеками, диаметром 110 мм	10 м
Шнеками, диаметром 76 мм	25 м
Колонковым способом «всухую», диаметром 108 мм	10 м
Колонковым способом «всухую», диаметром 73 мм	15 м



НАШИ КОНТАКТЫ:



+7 (800) 505 97 50
Звонок по России бесплатный



info@rosprombur.ru



rosprombur.ru

г. Санкт-Петербург
+7 (812) 372 68 52

г. Москва
+7 (495) 105 92 52

г. Новосибирск
+7 (383) 312 02 52